

FLECK-ENTFERNER



Produktbeschreibung

Wasserbasierender Fruchtsäurekomplex zur Fleck-Entfernung, Auffrischung und Entgrauung von Holz. Entfernt tiefenwirksam Gerbsäureflecken sowie die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung z.B. mit Parkett-Refresher. Lösemittelfrei.

Anwendungsbereich

Entfernt Gerbsäureflecken von Parkett- und Möbeloberflächen. Auffrischung von abgewitterten, vergrauten Flächen im Außenbereich, z.B. Holzterrassenböden, Holzfassaden, Teakholz, Gartenmöbel etc. Behandeltes Holz nimmt besonders gut farblose und farbige Öle auf.

Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, öl-, wachs-, fettfrei und staubfrei sein. Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50% . Testbehandlung empfohlen!

Anwendung

Gut aufschütteln! Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden.

Verarbeitung am Objekt:

Zur Beseitigung von Flecken: Mit der Sprühflasche auf den Fleck aufsprühen, kurz warten und dann die Flüssigkeit mit einem Tuch abwischen. Nicht rubbeln. 3-4 Stunden wirken lassen. Im Normalfall hat sich der Fleck dann bereits weitgehend aufgelöst. Bei Bedarf den Vorgang an den folgenden Tagen wiederholen, bis der Fleck verschwunden ist.

Zur Entgrauung: Fleck-Entferner satt mit Schwamm, Pinsel, Rolle oder Bodenwischer gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. 15-20 Min. einwirken lassen und die Holzoberfläche feucht halten. Mit einer harten Bürste (Schrubber) die Fläche abreiben. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen. Die behandelte Fläche gut mit viel Wasser nachspülen.

Vermeiden Sie, dass Flüssigkeit auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

Tipp

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze (mittags) arbeiten. Die Fläche trocknet ansonst zu schnell auf.

Achtung!

Unbedingt eigene Testversuche am verwendeten Holz machen! Metallteile (Beschläge) und Pflanzen vor direkten Kontakt mittels Abdeckung (Malerfolie) schützen.

Trockenzeit

24-48 Stunden bei 20°C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Während der Trocknungszeit Schmutzeintrag vermeiden!

Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können zu Verzögerungen bei der Trocknung führen.

Verbrauch

80-100 ml/m² (10-12m²/L) je nach Auftragsart. Bei stark saugendem Holz, gebürsteter Oberfläche oder groben Schliff erhöht sich der Verbrauch.

Volldeklaration Inhaltsstoffe

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptus, Wasser, Tenside, Methylzellulose
VOC (g/l) <1 PH 2,0-2,8

Verdünnung

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Werkzeug Reinigung

Schwamm, Wasser

Lagerung

Ungeöffnet im Originalgebinde 2-3 Jahre. Kühl und trocken - nur in Plastik- bzw. Glasbehälter lagern.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.