



■ Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!
Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holz-
oberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u.
Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinker-
oberflächen, sowie Kork.
Matt bis hochmatt.

ACHTUNG: Fußbodenheizung unbedingt bis zum
Ende der Verarbeitung abschalten!

■ Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle
Balsam Naturharze, Öle, Pigmente, bleifreie
Trockenstoffe, Pigmente.

■ Verarbeitung: GUT AUFRÜHREN!

Der Untergrund muss fein und sauber geschliffen sein.
Die Oberfläche gut absaugen.

Grundierung und Auftrag:

Die Oberfläche je nach Anwendungsbereich und
gewünschter Optik grundieren, zB. **Natural H2**
Rohoptik, **NATURAL TEC OIL COLOR Premium**,
Natural Möbel Hartöl, **Natural Parkettöl** grundieren.
Die Oberfläche nach der Grundierung und Trocknung
mit braunem Pad abpaddeln und absaugen.
Anschließend erfolgt der Auftrag mit **NATURAL TEC**
OIL 501 UV-Filter. Wir empfehlen 2-3 Aufträge (inkl.
Grundierung.)

■ Auftrag (z.B. bei Fußböden)

Gut Aufrühren!

Spachtel: TEC OIL 501 UV-Filter aufspachteln,
anschließend mit Einscheibenpoliermaschine oder
Columbus Thermopad-maschine und weißem Pad das Öl
einpaddeln.

Schwamm: kleinere Flächen mit einem Schwamm
behandeln. Zügig arbeiten, anschließend mit einem
weißen Pad einpaddeln.

Roller: TEC OIL 501 UV-Filter mit einer Spezial
Schaumstoffwalze dünn! und gleichmäßig aufgetragen.

Spritzen: Im Abstand von ca. 20-30cm dünn und
gleichmäßig auftragen.

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen
Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch
Vertreiberbürsten.

**Wir empfehlen eine zügige Vorgehensweise, da das
Öl rasch trocknet und aushärtet.**

■ Trocknung

Staubtrocken nach 6-8 Stunden. Gut belüftet mind. 12
bis 24 Std. trocken lassen. **Bis zur vollständigen
Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die
Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken
(Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen. Für eine
gute Raumbelüftung sorgen, ansonsten besteht die**

Gefahr einer Geruchsbelästigung durch trocknende Öle!

Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

■ Achtung!

Mit NATURAL TEC OIL 501 getränkte Lappen
unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose). Tücher
großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife
auswaschen. Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an
pflanzlichen Ölen, die durch Aufnahme von Sauerstoff
trocknen.

■ Reinigung & Pflege

Die Fläche vor Feuchtreinigung vom Grobschmutz
säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit
Natural Spezialreiniger. Die Oberfläche wird gereinigt
und gleichzeitig gepflegt.

Keine Microfasertücher verwenden! 1-2 mal jährlich
sollte die Fläche mit TEC OIL UV-Filter, Tec OIL 501
matt oder Natural Pflegewachsöl hauchdünn aufgefrischt
werden (je nach gewünschter Optik und Abnutzung).

■ Technische Daten

Trockenzeiten bei 20°C:

Staubtrocken: nach 6 – 8 h

Überschleifbar: nach 12 h

Spez.Gewicht: 0,93 g/ml

Flammpunkt: über 65°C

Verdünnung: NATURAL

Naturölverdünnung

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

■ Verbrauch:

Spachtel /: 30–60 m² / lt

Roller: 15-20 m² /lt

Spritzpistole: 10–30 g / m² pro Auftrag

Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete
Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können
dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Allgemeines zu NATURAL NATURFARBEN

NATURAL Naturfarben werden im Sinne einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben
und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen soweit
wie möglich aus einem geschlossenen Ökokreislauf und
gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle
Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen
Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier
Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene
Versuche durchzuführen. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.
Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021, email: office@natural.at
Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at - Info0324. Internet:
www.natural.at

**Abschriften, Copien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung
und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.**