

## A moulded quality high-density polyurethane

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid

Un polyuréthane moulé de haute densité

Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum

Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad

Poliuretano stampato di qualità ad alta densità

ORAC nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM201 - 03/2023 EN/NL/FR/DE/ES/IT

MADE IN EU

### TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN

AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES

TYPISCHE PRODUKTVORTEILE

VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

VANTAGGI SPECIFICI DEL PRODOTTO



#### Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact

Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk  
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte  
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck  
Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual  
Visual Esclusività e creatività, una gamma completa di modelli dal forte impatto visivo



#### Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design

Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design  
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale  
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design  
Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo  
Possibilità di profili decorati con disegni in rilievo. Dettagli definiti per un design ottimale



#### Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden  
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être peinte avec une peinture spéciale pour extérieur  
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden  
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior  
Può essere utilizzato anche in applicazioni esterne e in ambienti umidi. Deve essere verniciato con una pittura specifica per uso esterno



#### Can be made in a flexible version (Reference + F)

Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)  
Se produit également en version flexible (Référence + F)  
Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)  
También está disponible en versión flexible (referencias + F)  
Disponibile anche in versione flessibile (codice + F)

### GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN

AVANTAGES PRODUITS GENERALES

ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE

VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO

VANTAGGI GENERALI DEL PRODOTTO



#### Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhechting  
Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture  
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbefhaftung  
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura  
Pretrattati con primer, superficie liscia e opaca per una maggiore adesione della vernice



#### Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren  
Facile à recouper et à installer  
Einfach zu versägen und zu installieren  
Facile de cortar e instalar  
Facile da tagliare e installare



#### Can be sanded

Schuurbaar  
Peut être poncé  
Reibbar, schleifbar  
Se puede lijar  
Può essere carteggiato



#### Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation  
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken  
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation  
El V-fix integrado para colar de manera más fácil  
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio

### STORAGE AND INSTALLATION CONDITIONS

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE

LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E INSTALLAZIONE



#### ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX  
GARANZIA TOTALE SOLO CON DECOFIX

### INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATIE

INSTALLATION

INSTALACIÓN

INSTALLAZIONE



#### Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden  
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides  
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe  
Interior, superficies porosas y secas  
Superficie interna, porosa e asciutta



**Heavy profiles**  
Zware lijsten  
Grandes moulures  
Grosse Profilen  
Perfiles pesados  
Profili pesanti



#### Exterior, non-porous or humid surface

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden  
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide  
Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume  
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos  
Esterno, superficie non porosa o umida



#### Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond  
Collage mur/plafond  
Verbindung Wand/Decke  
Adherencia techos/paredes  
Incollaggio a parete/soffitto



### DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml for 7 > 8m | 10.5oz for 23-26ft

FDP600 4200ml for 65 > 110m | 142oz for 213-261ft



or  
of  
ou  
oder  
o  
oppure



### DecoFix Power

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml for 7 > 8m | 9.8oz for 23-26ft



#### Joints between mouldings

Verbinding tussen profielen  
Joints entre les profils  
Nahtverbindungen zwischen Profilen  
Uniones de los perfiles  
Giunte tra i profili



### DecoFix Ultra

Polymer-based adhesive

FX400 270ml for min. 80m | 9.13oz for 262ft



#### Finish seams with DecoFiller

Werk naden af met DecoFiller  
Finissez les coutures avec DecoFiller  
Nähte mit DecoFiller versiegeln  
Acabar las costuras con DecoFiller  
Rifinire le giunte con DecoFiller



### DecoFiller

Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml for 30m | 10.5oz for 98ft



PAINT  
VERF  
PEINTURE  
FARBE  
PINTURA  
VERNICE



All our products have a matte primed surface, they are ready to paint. We advise to use water-based paint, and in case another type of finishing is used, we recommend prior testing. Orac Decor® is not responsible for the result after manipulation.

Al onze producten zijn reeds geprimed met een matte afwerking, klaar om te schilderen; opschuren is niet nodig. Werk af met minstens 1 laag professionele eindverf op waterbasis met hoge dekkingsgraad. Bij een ander soort verf of afwerking, best eerst testen. Orac Decor® is niet verantwoordelijk voor het resultaat na manipulatie.

Tous nos produits sont apprêtés et prêts à peindre avec une surface mate. Les peintures ou émaux à base d'eau sont recommandés et, si d'autres types de finitions sont appliqués, nous recommandons des tests préalables. Orac Decor® n'est pas responsable du résultat après manipulation.

Alle unsere Produkte haben eine matte Oberfläche und sind bereits mit einer Grundierung versehen. Die Produkte müssen anschließend mit einem letzten Anstrich versehen werden. Wir empfehlen die Verwendung von wasserbasierter Farbe. Falls eine andere Art von Lackierung verwendet wird, sollte diese vorher getestet werden. Orac Decor® übernimmt keine Verantwortung für das Ergebnis nach der Bearbeitung.

Todos nuestros productos llevan una capa de imprimación, están listos para pintar. Se aconsejan pinturas o esmaltes base agua y, si se aplican otros tipos de acabados, recomendamos que se realicen pruebas previas. Orac Decor® no se responsabiliza del resultado una vez han sido manipulados.

Tutti i nostri prodotti hanno una superficie con fondo opaco e sono pronti per la verniciatura. Si consiglia di utilizzare una vernice a base d'acqua e, nel caso in cui si utilizzi un altro tipo di finitura, si raccomanda di effettuare una prova preliminare. Orac Decor® non è responsabile del risultato dopo la manipolazione.

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN  
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES  
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN  
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®  
CARATTERISTICHE DI ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water  
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau  
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser  
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua  
Resistente ai più comuni solventi e all'umidità



High heat resistance (max. 70°C | 158°F)

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)  
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)  
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)  
Resistente al calor (máx. 70°C)  
Elevata resistenza al calore (max. 70°C)



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time

Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd  
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps  
Spilssbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit  
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo  
Resistente alle spaccature, non si deteriora, è stabile dimensionalmente. Non si altera con il tempo



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal  
Acoustique neutre  
Akustisch neutral  
Acústicamente neutro  
Acusticamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit  
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV  
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit  
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV  
Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV dopo la verniciatura finale

TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO  
INFORMATION TECHNIQUE  
TECHNISCHE INFO  
INFORMACIÓN TÉCNICA  
INFORMAZIONI TECNICHE



Composition: Polyurethane

Samenstelling: Polyurethaan  
Composition: Polyuréthane  
Inhaltsstoff: Polyurethaan  
Composición: Poliuretano  
Composizione: poliuretano



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)  
Facteur de dilution d'ozone: 0 (sans CFC)  
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)  
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)  
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)



Hardness: > 30 shore D

Hardte: > 30 shore D  
Dureté: > 30 shore D  
Hardheid: > 30 shore D  
Dureza: > 30 shore D  
Durezza: > 30 shore D



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde  
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde  
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd  
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehid  
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide



Density: ±215 kg/m³

Densiteit: ±215 kg/m³  
Densité: ±215 kg/m³  
Dichte: ±215 kg/m³  
Densidad: ±215 kg/m³  
Densità: ±215 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%  
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%  
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%  
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%  
Assorbimento dell'acqua: < 0.1%



Thickness: 8 mm > 30 mm

Dikte: 8 mm > 30 mm  
Epaisseur: 8 mm > 30 mm  
Dicke: 8 mm > 30 mm  
Espesor: 8 mm > 30 mm  
Spessore: 8 mm > 30 mm



Heat conductivity: λ = 0,029 W/mK

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,029 W/mK  
Conductivité thermique: λ = 0,029 W/mK  
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,029 W/mK  
Conductividad de calor: λ = 0,029 W/mK  
Conducibilità del calore: λ = 0,029 W/mK

FIRE STANDARD

BRANDKLASSE  
NORME INCENDIE  
BRANDNORM  
NORMA CONTRA INCENDIOS  
STANDARD ANTINCENDIO



Fire standard E. Standard not flame retardant.

The Purotouch® products can be treated with a fire retardant paint to obtain fire standard B s2 d0 or C-s2 d0.

Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend.  
The Purotouch® producten kunnen met een brandvertragende verf behandeld worden om EU-Norm B s2 d0 of Cs2d0 te halen.


Norme incendie E. A la base non résistant au feu.  
Nos produits purotouch® peuvent être protégés par une peinture ignifuge pour obtenir normes eu B s2 d0 ou c-s2 d0.

Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend.  
Unsere Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe geschützt werden um EU Norm B s2 d0 oder -s2 d0 zu erhalten.

Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego.  
Nuestros productos Purotouch® se pueden proteger con una pintura ignifuga para obtener Norma EU B s2 d0 o C s2 d0.

Standard antincendio E. Standard non ritardante di fiamma.  
I prodotti Purotouch® possono essere trattati con una vernice ignifuga per ottenere lo standard antincendio B s2 d0 o C-s2 d0.

| products in <b>Purotouch®</b><br><b>WITH</b> our fire retardant coating | <30% surface | >30% surface |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| for traditional installation<br>(plinth – moulding – cornice)           | B s2 d0      | C s2 d0      |
| for full walls                                                          | B s2 d0      | C s2 d0      |



Purotouch®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).  
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).  
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).

Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).